ASSTEC® pro

LEANpallet®

Art.-Nr.	Artikel	Traglast F_{max} [N]	Hinweise
14142	LEANpallet®	10.000	für Bodenroller mit 4 Lenkrollen
14261	LEANpallet®	10.000	für Bodenroller mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
14149	LEANpallet®	10.000	für kundenspezifische Sonderbodenroller

Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Varianten gemäß Ihren individuellen Anforderungen an.

Anwendung	Die LEANpallet® wird als Transport- und/oder Lagerpalette eingesetzt, welche für die Aufnahme von bis zu 4 Bodenrollern ausgelegt ist. Bodenroller (Transportgestell mit 4 Rollen) zur Aufnahme von Behältnissen (KLT = Kleinteile-Ladungs-Träger – i. d. R. im Euro-Format 600 x 400 mm oder 400 x 300 mm) werden für den innerbetrieblichen Warentransport eingesetzt. Die LEANpallet® ermöglicht die Einbindung der Lieferanten und/oder Kunden in einen geregelten Routenverkehr. Damit entsteht im Wareneingang, bei der Anlieferung von Roh- und Halbfabrikaten, kein Umschlagaufwand und bei der Auslieferung der Fertigprodukte ist kein zusätzliches Handling zum Verpacken der Waren erforderlich. Die Außenabmessung der LEANpallet® ist im standardisierten Europalettenformat ausgeführt, so dass die Ladefläche auf dem LKW optimal belegt werden kann.
Material	**Grundkörper:** Stahlblech, galvanisch verzinkt, **Verriegelungsmechanismus:** Stahlblech, chemisch verzinkt und blau chromatiert

Technische Änderungen vorbehalten.

Bodenroller 8 VARIOlifter 8

ASSTEC Assembly Technology GmbH & Co. KG · Saline 20 · 78628 Rottweil · Telefon: 0741/1 74 76-0 · Fax: 0741/1 74 76-123 · www.asstec.net · info@asstec.net

Ausgabe 1.1